


Tipo: FLEX

Cavi flessibili L = 1000 mm.
dall'interno in nichel, isolamento
in fibra di vetro.



Tolleranze / Tolerances

Ø -0,03/-0,05mm L ±1,5% W ±10%

Tipo: TCJ

Cartuccia con termocoppia
incorporata tipo "J" cavi flessibili
L=1000 mm, isolamento in PTFE.

Ø	Lunghezza / Lenght	V.230 Watt	FLEX	TCJ
1/4" (6,35mm)	1" (25,4mm)	75/80	050240075	050210080
		160	-	050210160
	1" ½ (38,1mm)	100	050340100	-
		125	050340125	050310125
		160	050340160	050310160
		200	050340200	050310200
	2" (50,8mm)	125	050540125	-
		160	050540160	050510160
		200	050540200	050510200
		250	050540250	050510250
	2" ½ (63,5mm)	125	050640125	-
		160	050640160	-
		200	050640200	050610200
		250	050640250	050610250
		315	050640315	050610315
	3" (76,2mm)	160	050840160	-
		200	050840200	050810200
		250	050840250	050810250
		315	050840315	050810315
	4" (101,6mm)	250	051040250	051010250
		315	051040315	051010315
		400	051040400	051010400
	5" (127mm)	250	051340250	-
		315	051340315	-
400		051340400	-	
6" (152,4mm)	315	051540315	-	
	400	051540400	-	
	500	051540500	-	