

Tipo: FLEX


Cavi flessibili L = 1000 mm.
dall'interno in nichel, isolamento
in fibra di vetro.

Tipo: TCJ

Cartuccia con termocoppia
incorporata tipo "J" cavi flessibili
L=1000 mm, isolamento in PTFE.

Tipo: HE

Cavi saldati e isolati da
boccola in ceramica H=4 mm



Tolleranze / Tolerances

Ø -0,05/-0,08mm L ±1,5% W ±10%

Ø	Lunghezza / Lenght	V.230 Watt	FLEX o HE	TCJ
1/2" (12,7mm)	1" ½ (38,1mm)	160	130340160	-
		200	130340200	130310200
		250	130340250	-
		315	130340315	-
	2" (50,8mm)	250	130540250	130510250
		315	130540315	-
		400	130540400	-
	2" ½ (63,5mm)	200	130640200	-
		250	130640250	130610250
		315	130640315	-
		400	130640400	-
	3" (76,2mm)	500	130640500	-
		250	130840250	-
		315	130840315	-
		400	130840400	130810400
	3 ½" (88,9mm)	500	130840500	-
		630	130840630	-
		315	130940315	-
		400	130940400	-
	4" (101,6mm)	500	130940500	130910500
		630	130940630	-
		800	130940800	-
		315	131040315	-
		400	131040400	-
	5" (127mm)	500	131040500	131010500
		630	131040630	-
		800	131040800	-
		1000	131041000	-
6" (152,4mm)	400	131340400	-	
	500	131340500	-	
	630	131340630	131310630	
	800	131340800	-	
6" (152,4mm)	1000	131341000	-	
	500	131540500	-	
	630	131540630	-	
6" (152,4mm)	800	131540800	131510800	
	1000	131541000	-	

Ø	Lunghezza / Lenght	V.230 Watt	FLEX o HE	TCJ
1/2" (12,7mm)	7" (177,8mm)	500	131840500	-
		630	131840630	-
		800	131840800	-
		1000	131841000	131811000
	8" (201,6mm)	800	132040800	-
		1000	132041000	132011000
		1250	132041250	-
	9" (228,6mm)	1500	132041500	-
		1000	132341000	-
		1250	132341250	-
	10" (254mm)	1500	132341500	-
		1000	132541000	-
		1250	132541250	-
	12" (304,8mm)	1500	132541500	-
		2000	132542000	-
		1000	133141000	-
		1250	133141250	-
	12" (304,8mm)	1500	133141500	-
		2000	133142000	-